

# HIGH FRONTIER

## Impermeabilizante - Acabamento de pisos High Speed e Ultra High Speed



### Propriedades e Utilizações

HIGH FRONTIER é um acabamento acrílico termoplástico para pisos com propriedade antiderrapante, especialmente desenvolvido para atender as necessidades de áreas de tráfego intenso, como: hipermercados, shopping center, hospitais, etc.

Quando utilizado em conjunto com polimentadoras High Speed e/ou Ultra High Speed, os polímeros termoplásticos de HIGH FRONTIER fornecem um acabamento de elevada durabilidade, resistência, brilho e transparência.

### Informações Técnicas

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

**Aparência:** Líquido Leitoso

**Cor:** Branco a creme

**Odor:** Característico

**pH:** 7,50 – 9,50

#### COMPOSIÇÃO

Veículo, conservante, agente nivelador, plastificante, agentes formadores de filme, coadjuvantes e polímero acrílico.

#### EMBALAGEM

20 L e 2x5 L

#### PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº

25351.626651/2010-55

### Instruções de Uso

1. O piso deve estar totalmente limpo, isento de ceras, acabamentos e sujidades em geral e sem umidade.
2. Em pisos com maior porosidade (exemplo: granilite, concreto e cimento), para melhor proteção, durabilidade e maior reflexão do brilho, aplicar 2 camadas de selador SHINELINE SEAL ou SELADOR TERMOPLÁSTICO, antes da aplicação do acabamento HIGH FRONTIER.
3. Aplicar HIGH FRONTIER puro, em camadas finas e uniformes, com intervalos de 30 a 45 minutos entre camadas (rendimento médio por camada de 70 a 90 m<sup>2</sup> por litro). Recomendamos de 3 a 6 camadas dependendo das condições do piso e tráfego.

#### Manutenção

1. Remover o pó e areia do piso com o auxílio de mop seco.
2. Tratar o mop seco com DUST MOP.
3. Fazer a limpeza úmida com DAMP MOP, FINISH CLEANER ou CLEAN BY PEROXY, utilizando mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza (macio), para não danificar o acabamento.
4. Para restaurar brilho e reparar riscos, utilizar os restauradores BOUNCE BACK, SPRAYBUFF ou GLOSS RESTORER, fazendo o polimento do piso com polimentadoras High Speed ou Ultra High Speed.
5. Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de HIGH FRONTIER, cuidando para que o piso esteja extremamente limpo antes da aplicação.
6. Recomendamos nesta limpeza profunda o uso do produto MULTI SURFACE CLEANER.

### Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

