BH-50
Desengraxante

Propriedades e Utilizações

BH-50 é indicado para o desengraxe de peças e motores em sistemas automáticos de lavagem a quente.

Formulado com agentes alcalinizantes de baixa espumação, que além de promoverem a alcalinidade do sistema também apresentam ação inibidora de corrosão, remove óleos protetivos, lubrificantes e resíduos de processos de usinagem de superfícies metálicas, como aço e ferro, em sistemas de desengraxe a quente sob pressão.

BH-50 apresenta baixa formação de espuma em temperaturas superiores a 50°C, e proteção anticorrosiva nas peças metálicas, quando mantidas sem enxágue após o processo de desengraxe.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência: Líquido Transparente a Levemente Turvo
Cor: Incolor
Odor: Característico
pH: 13,0 - 14,0

COMPOSIÇÃO

Veículo, sequestrante, alcalinizantes e hidróxido de sódio.

EMBALAGENS

2 x 5 L, 20 L, e 200 L

REGISTRO MS

Nº 3.0018.0115

Instruções de Uso

1. Dilua o BH-50 em água, na proporção de até 1:30, conforme o grau de sujidade das peças.
2. Aqueça a solução até 60°C e acione o sistema automático de desengraxe.
3. Ao término do processo, o enxágue das peças poderá ser dispensado, desde que seja compatível com a aplicação e as etapas subsequentes do processo.

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.