

HOTSPAR L

Tratamento de Água para Caldeiras e Geradores de Vapor



Propriedades e Utilizações

HOTSPAR L é indicado no tratamento interno da água de caldeiras e geradores de vapor que possuem elevada carga de contaminantes.

É formulado com fosfato, dispersantes, sequestrante de oxigênio e alcalinizante, que auxiliam no condicionamento da água das caldeiras ou sistemas geradores de vapor, evitando incrustações internas desses sistemas.

HOTSPAR L sequestra o oxigênio dissolvido na água, impedindo oxidações nos trocadores de calor ocasionadas por este contaminante.

Em combinação com o D-100, precipita os sais de dureza e silicatos em estruturas não incrustantes, que posteriormente serão eliminadas através das descargas de fundo (purga).

O tratamento da água de caldeiras e geradores de vapor com HOTSPAR L e D-100 contribui para eficiência energética e aumenta a vida útil destes sistemas.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

Aparência: Líquido Transparente

Cor: Amarelado

Odor: Característico

pH: 12,00 - 14,00

COMPOSIÇÃO

Veículo, tripolifosfato de sódio, hidróxido de potássio, ácido etidrônico, sequestrante e dispersantes.

EMBALAGEM

20 L e 50 L

Instruções de Uso

O HOTSPAR L é dosado em conjunto com o D-100 e para determinar sua dosagem é necessário coletar uma amostra da água de alimentação do sistema gerador de vapor ou caldeira e analisar os dados do sistema. Por meio dessas informações, o nosso departamento técnico orientará a dosagem do produto e os procedimentos para o tratamento preventivo

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.



TRATAMENTO DE ÁGUA