

UPPER LIMITS



Impermeabilizante - Acabamento Acrílico para Pisos

Propriedades e Utilizações

UPPER LIMITS é um acabamento acrílico termoplástico para pisos, especialmente desenvolvido para atender as necessidades de áreas de tráfego intenso. Quando utilizado em conjunto com polidoras high speed ou ultra high speed, os polímeros termoplásticos de UPPER LIMITS fornecem um acabamento de alto brilho transparente, antiderrapante, com dureza e durabilidade insuperáveis.

UPPER LIMITS proporciona grande economia de mão de obra e tempo, pois reduz substancialmente as necessidades de remoções.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência: Líquido Leitoso

Cor: Branco à Creme

Odor: Característico

pH: 7,50 - 9,50

COMPOSIÇÃO

Veículo, conservante, éter monoetílico de dietilenoglicol, coadjuvante, agente nivelador, plastificante, agentes formadores de filme e copolímero acrílico.

EMBALAGEM

2x5L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.564347/2019-45

Instruções de Uso

Aplicações:

1. O piso deve estar totalmente limpo, isento de acabamentos, sujidades em geral e umidade;
2. Para melhor proteção, durabilidade e maior reflexão do brilho em pisos porosos, aplicar 2 camadas de SELADOR TERMOPLÁSTICO ou SHINELINE SEAL, antes da aplicação de UPPER LIMITS;
3. Aplicar UPPER LIMITS puro, em camadas finas e uniformes, com intervalo de 30 a 45 minutos entre camadas;
 - Rendimento médio por camada de 70 a 90 m² por litro.
 - Recomendamos de 3 a 6 camadas, dependendo das condições do piso e do tráfego.

Manutenção:

1. Remover pó e areia do piso, com o auxílio de mop seco;
2. Tratar o mop seco com DUST MOP;
3. Fazer a limpeza úmida com DAMP MOP, FINISH CLEANER, CLEAN BY PEROXY ou NF CLEANER, utilizando mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza (macio), para não danificar o acabamento;
4. Para restaurar brilho e reparar riscos, utilizar os restauradores BOUNCE BACK, SPRAYBUFF ou GLOSS RESTORER, fazendo o polimento do piso com polidoras high speed ou ultra high speed;
5. Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de UPPER LIMITS, cuidando para que o piso esteja extremamente limpo antes da aplicação;
 - Recomendamos, nesta limpeza profunda, o uso do MULTI SURFACE CLEANER ou DA-17.

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

