WOOD RESTORER BR

Impermeabilizante - Acabamento Restaurador para Pisos de Madeira

Propriedades e Utilizações

WOOD RESTORER BR é um acabamento restaurador de alto brilho para pisos de madeira como: tábuas, tacos, parquet e laminados.

WOOD RESTORER BR foi desenvolvido para restaurar brilho em superfície tratada com resinas e vernizes base aquosa ou base solvente.

WOOD RESTORER BR é de fácil aplicação e de rápida secagem, possui um ótimo nivelamento e boa propriedade antiderrapante.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência: Líquido Leitoso
Cor: Branco à creme
Odor: Característico
pH: 7,5 - 9,5

COMPOSIÇÃO

Veículo, polímero acrílico, agentes formadores de filme, éter monoetílico de dietilenoglicol, plastificante, conservante e agente nivelador.

EMBALAGENS

6x1 L e 2x5 L.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº

25351.236388/2011-97

Instruções de Uso

Para aplicação do WOOD RESTORER BR em superfícies de tábuas, tacos e parquet que contenham acabamento restaurador, cera de carnaúba ou acabamento acrílico, siga as instruções:

REMOÇÃO A SECO:

1. Faça a remoção a seco com auxílio de uma máquina conservadora Low Speed utilizando discos de remoção específicos para madeira.
2. Aspire completamente o pó gerado com aspirador de pó, garantindo que não fiquem resíduos soltos na superfície.
3. Utilize um mop espremido para remover qualquer resíduo.
4. Deixe a superfície secar por aproximadamente 1 hora antes de aplicar o WOOD RESTORER BR.

REMOÇÃO ÚMIDA:

1. Realize a remoção úmida utilizando WOOD REMOVER diluído em água na proporção de 1:1 até 1:5, conforme o nível de sujidade, para eliminar quaisquer resíduos acumulados.
2. Aplique a solução com máquina conservadora equipada com disco vermelho de limpeza ou fibra de limpeza pesada.
3. Enxágue utilizando mop bem espremido, removendo completamente os resíduos da solução.
4. Aguarde a secagem total do piso por aproximadamente 1 hora.
5. Após a secagem, aplique duas camadas de WOOD RESTORER BR, utilizando mop aplicador.
6. Respeite o intervalo de secagem de aproximadamente 40 minutos entre as camadas.
7. Para pisos expostos a tráfego intenso, recomenda-se aplicar duas camadas de WOOD RESTORER BR semanalmente.
8. Para remoção de acúmulos de WOOD RESTORER BR utilize WOOD REMOVER.

WOOD REMOVER BR

Impermeabilizante - Acabamento Restaurador para Pisos de Madeira

LAMINADOS CONTENDO: Cera de Carnaúba / Acabamento Acrílico / Acabamento Restaurador.

1. Caso o piso apresente acúmulo de cera, acabamento acrílico ou acabamento restaurador realize a remoção a seco com o auxílio de máquina conservadora Low Speed, utilize discos específicos para remoção a seco em madeira.
2. Aspire completamente o pó gerado com aspirador de pó.
3. Utilize mop bem espremido para eliminar quaisquer resíduos.
4. Aguarde a secagem total do piso por aproximadamente 1 hora.
5. Aplique duas camadas de WOOD RESTORER BR, utilizando mop aplicador.
Respeite o intervalo de secagem de aproximadamente 40 minutos entre as camadas

MANUTENÇÃO DIÁRIA:

1. Para uma manutenção diária, retirar o pó com mop tratado com produto DUST MOP.
2. Faça limpeza do piso utilizando DAMP MOP, FINISH CLEANER ou CLEAN BY PEROXY com auxílio de um mop úmido e fibra de limpeza branca, máquina conservadora low speed ou máquina lavadora automática com disco de limpeza diária.
3. Enxaguar.
4. Para remoção de acúmulos de WOOD RESTORER BR utilize WOOD REMOVER.
Rendimento médio por camada é de 60 a 80m^2 por litro.

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.