



Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.

BH-50

Desengraxante de Baixa Espumação

Propriedades:

O BH - 50 é indicado no desengraxe de peças e motores em sistemas automáticos de lavagem a quente. Formulado com uma combinação de tenso ativos de baixa espumação, alcalinizantes e inibidores de corrosão, BH - 50 remove óleos protetivos, lubrificantes e solúveis, de superfícies metálicas (aço, ferro), em sistemas de desengraxe a quente sob pressão. BH - 50 apresenta baixa espumação acima de 50°C, e proteção anticorrosiva, quando não enxaguada a peça após o desengraxe.

Instruções de uso:

- Diluir BH - 50 em água. Recomendamos diluições máximas de até 1:30 de acordo com o grau de sujidade.
- Aquecer a solução (em torno de 60° C).
- Aplicar a solução de BH - 50 sob pressão na superfície.

Dados Técnicos:

Aparência:	Líquido transparente a levemente turvo
Cor:	Incolor
Odor:	Característico
pH:	13,0 - 14,0
Peso específico:	1,120 - 1,150 g/cm³
Viscosidade:	18,0 - 23,0 cts
Teor de ativos:	17,0 - 18,0 %
Registro do Ministério da Saúde:	Produto registrado na ANVISA/MS sob nº3.0018.0115

We make clean simple