



Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.

SUFOX

Removedor de Ferrugem com Ação Fosfatizante

Propriedades:

SUFOX é indicado para a remoção de ferrugem em metais ferrosos, deixando na superfície uma camada de fosfato, para melhor aderência da pintura sobre a superfície metálica.

SUFOX pode ser utilizado por imersão ou pincelamento, a frio ou a quente (máx. 60°C), nas mais diversas áreas das indústrias metalúrgicas.

SUFOX possui forte ação fosfatizante e é altamente concentrado, permitindo diluição em água, mantendo sua ação na remoção das oxidações e na fosfatização da superfície, com eficácia e grande economia.

Instruções de uso:

- Remover óleos e graxas com desengraxante BH-38 ou SNB-130.
- Enxaguar a superfície com água limpa.
- Utilizar SUFOX puro ou diluído em água fria ou quente (máx. 60°C). Recomendamos diluições máximas de até 1:10 em água, dependendo do grau de oxidação da superfície metálica.
- Aplicar o SUFOX por imersão ou pincelamento, deixar agir por 05 minutos.
- Enxaguar com água limpa a deixar secar.

Dados Técnicos:

Aparência:	Líquido transparente
Cor:	Incolor
Odor:	Característico
pH:	0 - 1,5
Peso específico:	1,115 - 1,125 g/m3
Viscosidade:	18,0 - 23,0 cts
Teor de ativos:	13,0 - 15,0%
Ponto de Turvação:	Acima de 75°C
Registro do Ministério da Saúde:	Produto registrado na ANVISA/MS sob nº 3.0018.0065

We make clean simple