



**Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.**

## **SUPERFOX**

### **Removedor de Ferrugem e Fosfatizante com Ação Desengraxante**

#### **Propriedades:**

SUPERFOX é indicado para a remoção de oleosidades e oxidações em metais ferrosos, deixando na superfície uma camada de fosfato, para melhor aderência da pintura sobre a superfície metálica.

SUPERFOX é versátil, pois em uma só operação remove oleosidades, ferrugem e fosfatiza a superfície. Pode ser utilizado por imersão ou pincelamento, a frio ou a quente (max. 60°C), nas diversas áreas das indústrias metalúrgicas.

#### **Instruções de uso:**

- Utilizar SUPERFOX puro ou diluído em água fria ou quente (máx. 60°C). Recomendamos diluições máximas de até 1:10 em água, dependendo do grau de oxidação da superfície metálica.
- Aplicar o SUPERFOX por imersão ou pincelamento, deixar agir por 05 minutos.
- Enxaguar com água limpa e deixar secar.

#### **Dados Técnicos:**

|   |  |
|---|--|
| Aparência:                              | <b>Líquido Transparente</b>                              |
| Cor:                                    | <b>Incolor</b>   |
| Odor:                                   | <b>Característico</b>                                    |
| pH:                                     | <b>0 - 1,0</b>   |
| Peso específico:                        | <b>1,110 - 1,120 g/cm<sup>3</sup></b>                    |
| Viscosidade:                            | <b>23,0 - 27,0 cts</b>                                   |
| Teor de ativos:                         | <b>29,0 - 32,0%</b>                                      |
| <b>Registro do Ministério da Saúde:</b> | <b>Produto registrado na ANVISA/MS sob nº3.0018.0060</b> |

**We make clean simple**