



Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.

WOOD RESTORER AC

Acabamento restaurador para piso de madeira

Propriedades:

WOOD RESTORER AC é um acabamento restaurador semi brilho para pisos de madeira como: tabuas, tacos, parquet e laminados. WOOD RESTORER AC foi desenvolvido para restaurar brilho em superfície tratada com resinas e vernizes base aquosa ou base solvente. WOOD RESTORER AC é de fácil aplicação e de rápida secagem, possui um ótimo nivelamento e boas propriedades anti-derrapantes.

Instruções de uso:

Aplique WOOD RESTORER AC conforme as instruções abaixo: TABUAS, TACOS E PARQUET contendo: Acabamento restaurador/ Cera de carnaúba/Acabamento Acrílico: - REMOÇÃO A SECO: Faça remoção a seco com auxílio de uma máquina conservadora Low Speed e discos de remoção a seco para madeira. Aspire o pó com aspirador de pó. Utilize mop espremido ou pano úmido torcido em água para remover qualquer resíduo, deixar secar por 1 hora antes de aplicar WOOD RESTORER AC. - REMOÇÃO ÚMIDA: Faça remoção úmida com WOOD REMOVER em uma solução de 1:1 a 1:5 em água para remover qualquer resíduo, utilizando máquina conservadora e disco vermelho limpeza e ou fibras limpeza pesada, enxaguando com mop espremido ou pano úmido torcido. Para piso exposto ao tráfego intenso aplique duas camadas do WOOD RESTORER AC semanalmente. Para remoção de acúmulos de WOOD RESTORER AC utilize WOOD REMOVER. - LAMINADOS contendo: Cera de carnaúba /Acabamento Acrílico/ Acabamento Restaurador: Deixe o piso secar por 1 hora e aplique duas camadas de WOOD RESTORER AC, utilizando mop aplicador com um tempo de secagem de aproximadamente 40 minutos entre as camadas. Caso o piso tenha acúmulo de cera, acabamento e acabamento restaurador faça uma remoção a seco com auxílio de uma máquina conservadora Low Speed e discos de remoção a seco para madeira. Aspire o pó com aspirador de pó. Utilize mop espremido ou pano úmido torcido em água para remover qualquer resíduo. Deixe o piso secar por 1 hora e aplique duas camadas de WOOD RESTORER AC utilizando mop aplicador com um tempo de secagem de aproximadamente 40 minutos entre as camadas. - MANUTENÇÃO DIÁRIA: Remova a poeira com mop pó tratado com DUST MOP e faça limpeza com detergente neutro DAMP MOP, utilizando mop úmido espremido ou pano úmido torcido. Para piso exposto ao tráfego intenso aplique duas camadas do WOOD RESTORER AC semanalmente. Rendimento por camada é de 60 a 80m² por litro. Para remoção de acúmulos de WOOD RESTORER AC utilize WOOD REMOVER.

Dados Técnicos:

Aparência:	Líquido Leitoso
Cor:	Branco a Creme
Odor:	Característico
pH:	7,50 - 9,50
Peso específico:	0,990 - 1,020 g/cm³
Viscosidade:	1,0 - 10,0 cps
Teor de ativos:	13,0 - 15,0%
Registro do Ministério da Saúde:	Produto saneante notificado na Anvisa nº 25351.248103/2011-61

We make clean simple