



**Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.**

## **WOOD RESTORER BR**

### **Acabamento Restaurador para piso de Madeira**

#### **Propriedades:**

WOOD RESTORER BR é um acabamento restaurador de alto brilho para pisos de madeira como: tabuas, tacos, parquet e laminados. WOOD RESTORER BR foi desenvolvido para restaurar brilho em superfície tratada com resinas e vernizes base aquosa ou base solvente. WOOD RESTORER BR é de fácil aplicação e de rápida secagem, possui um ótimo nivelamento e boas propriedades anti-derrapantes.

#### **Instruções de uso:**

Aplique WOOD RESTORER BR conforme as instruções abaixo: TABUAS, TACOS E PARQUET contendo: Acabamento restaurador/ Cera de carnaúba/Acabamento Acrílico: -REMOÇÃO A SECO: Faça remoção a seco com auxílio de uma máquina conservadora Low Speed e discos de remoção a seco para madeira. Aspire o pó com aspirador de pó. Utilize mop espremido ou pano úmido torcido em água para remover qualquer resíduo, deixar secar por 1 hora antes de aplicar WOOD RESTORER BR. - REMOÇÃO ÚMIDA: Faça remoção úmida com WOOD REMOVER em uma solução de 1:1 a 1:5 em água para remover qualquer resíduo, utilizando máquina conservadora e disco vermelho limpeza e ou fibras limpeza pesada, enxaguando com mop espremido ou pano úmido torcido. Deixe o piso secar por 1 hora e aplique duas camadas de WOOD RESTORER BR, utilizando mop aplicador com um tempo de secagem de aproximadamente 40 minutos entre as camadas. Para piso exposto ao tráfego intenso aplique duas camadas do WOOD RESTORER BR semanalmente. Para remoção de acúmulos de WOOD RESTORER BR utilize WOOD REMOVER. LAMINADOS contendo: Cera de carnaúba/Acabamento Acrílico/Acabamento Restaurador: Caso o piso tenha acúmulo de cera, acabamento e acabamento restaurador faça uma remoção a seco com auxílio de uma máquina conservadora Low Speed e discos de remoção a seco para madeira. Aspire o pó com aspirador de pó. Utilize mop espremido ou pano úmido torcido em água para remover qualquer resíduo. Deixe o piso secar por 1 hora e aplique duas camadas de WOOD RESTORER BR utilizando mop aplicador com um tempo de secagem de aproximadamente 40 minutos entre as camadas. MANUTENÇÃO DIÁRIA: Remova a poeira com mop pó tratado com DUST MOP e faça limpeza com detergente neutro DAMP MOP, utilizando mop úmido espremido ou pano úmido torcido. Para piso exposto ao tráfego intenso aplique duas camadas do WOOD RESTORER BR semanalmente. Rendimento médio por camada é de 60 a 80m<sup>2</sup> por litro. Para remoção de acúmulos de WOOD RESTORER BR utilize WOOD REMOVER.

#### **Dados Técnicos:**

Aparência:	<b>Líquido Leitoso</b>
Cor:	<b>Branco - Creme</b>
Odor:	<b>Característico</b>
pH:	<b>7,50 - 9,50</b>
Peso específico:	<b>1,000 - 1,030 g/cm<sup>3</sup></b>
Viscosidade:	<b>1,0 - 10,0 cps</b>
Teor de ativos:	<b>20,0 - 22,0%</b>
<b>Registro do Ministério da Saúde:</b>	<b>Produto saneante notificado na Anvisa nº 25351.236388/2011-97</b>

**We make clean simple**