



Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.

WOOD SEAL

Selador para piso de madeira

Propriedades:

WOOD SEAL é um selador mono-componente de poliuretano /acrilato à base de água para uso em pisos de madeira como tabuas, tacos e parquet. WOOD SEAL apresenta excelente nivelamento e transparência, fornecendo uma base apropriada para aplicação de WOOD RESTORER BR ou WOOD RESTORER AC. WOOD SEAL ajuda a prevenir desgaste por abrasão, riscos e uso contínuo, agindo como uma barreira protegendo e prolongando a vida útil do piso e facilitando também sua conservação.

Instruções de uso:

Aplique WOOD SEAL conforme as instruções abaixo: - TABUAS, TACOS E PARQUET contendo: SELADOR POLIURETÂNICO, RESINAS POLIURETÂNICAS DE BASE SOLVENTE OU BASE ÁGUA, CERAS OU ACABAMENTOS ACRÍLICOS. - REMOÇÃO: Para remoção total de seladores e vernizes de base solvente ou base água utilize telas abrasivas superscreen na seguinte ordem de abrasividade: de 60 grit até 400 grit até que a superfície fique bem lisa. Remova o pó com aspirador em seguida remova qualquer resíduo de pó com mop úmido espremido ou pano úmido torcido. Espere secar por no mínimo 1 hora antes de aplicar novo tratamento. Em casos de pisos irregulares é necessário fazer uma raspagem profunda e nivelamento usando lixas apropriadas para nivelamento antes de usar o procedimento acima. -Retire o pó ou qualquer sujidade deixada na raspagem do piso com aspirador de pó. Remova qualquer resíduo de poeira da superfície com pano torcido ou mop úmido com água e espremido, deixar secar por no mínimo 1 hora. Aplique WOOD SEAL puro, com um rolo de lã de carneiro de pêlo curto ou um mop aplicador apropriado. -Aplique de duas a três camadas de WOOD SEAL, deixando um tempo de secagem de no mínimo 1 hora entre camadas. O rendimento médio por camadas é de 10 a 12 m² por litro, dependendo da porosidade e do tipo de madeira. Após secar aplique o acabamento restaurador.

Dados Técnicos:

Aparência:	Líquido Leitoso
Cor:	Branco
Odor:	Característico
pH:	7,5 - 9,5
Peso específico:	1,015 - 1,045 g/cm³
Viscosidade:	5,0 - 100,0 cps
Teor de ativos:	25,0 - 28,0%
Registro do Ministério da Saúde:	Produto Saneante notificado na Anvisa nº 25351.262603/2011-13

Garantia:

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário.

We make clean simple