

CONCRETE SURFACE FINISH

Impermeabilizante Acrílico de Base Aquosa para Superfícies



Propriedades e Utilizações

CONCRETE SURFACE FINISH é um impermeabilizante base aquosa com resinas acrílicas, desenvolvido para proteger e dar brilho às superfícies. É recomendado para aplicação em áreas externas e internas de pisos e paredes de concreto, cimento, tijolos, cerâmicas, pedras em geral (mineira, ardósia, miracema, carranquinha etc), telhas e artefatos de concreto.

CONCRETE SURFACE FINISH é formulado com resinas acrílicas de base água, com 20% de sólidos não voláteis em acrílico. Devido a esta característica, é ideal para áreas externas, pois resiste às intempéries, protegendo as superfícies contra as sujidades em geral como; limo, terra, fuligem, oleosidades, evitando a umidade e o desgaste natural, aumentando a vida útil dos pisos e superfícies. O filme não reemulsifica em presença de água.

CONCRETE SURFACE FINISH substitui com vantagens as resinas base solvente.

CONCRETE SURFACE FINISH pode ser removido com o removedor não inflamável e solúvel em água STRIPPER PREMIUM.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

Aparência: Líquido Leitoso

Cor: Branco a creme

Odor: Característico

pH: 7,5 - 9,5

COMPOSIÇÃO

Veículo, conservante, agente nivelador, 2-fenoxietanol e polímero acrílico.

EMBALAGENS

6x1 L, 2x5 L e 20 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº

25351.047513/2011-96

Instruções de Uso

1. A superfície deve estar totalmente limpa, isenta de pó, areia, terra, ceras, resinas, gorduras, graxas ou qualquer tipo de sujidade e umidade;
2. Após a lavagem da superfície, deixe secar por 24 horas antes de aplicar o produto. Não necessita de selador;
3. Aplicar o CONCRETE SURFACE FINISH puro, em superfícies rústicas usando rolo de lã de carneiro de pêlo curto ou trincha, e em superfícies lisas a aplicação deve ser feita com mop acabamento, em telhas deve ser feito a aplicação com pulverizador;
4. Aplicar de 1 a 3 camadas finas e uniformes de CONCRETE SURFACE FINISH dependendo da porosidade e irregularidade da superfície, com tempo de secagem de 40 minutos ou mais entre as camadas;
5. Liberação para tráfego leve de 1 hora e tráfego pesado 48 horas após a aplicação. A remoção do CONCRETE SURFACE FINISH no piso pode ser feita com uma solução 1:5 do removedor STRIPPER PREMIUM.

Obs: Evite aplicar CONCRETE SURFACE FINISH em áreas externas em dias úmidos ou chuvosos. Aplique camadas finas e uniformes; Rendimento médio por camada de 18 a 30m² por litro de CONCRETE SURFACE FINISH dependendo do processo de aplicação e da porosidade da superfície.

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.



TRATAMENTO DE PISOS