

# HIGH FRONTIER

## Impermeabilizante - Acabamento Acrílico para pisos



### Propriedades e Utilizações

HIGH FRONTIER é um acabamento acrílico para pisos, com propriedade antiderrapante, especialmente desenvolvido para atender às necessidades de áreas de tráfego intenso, como hipermercados, shopping centers, hospitais, entre outros.

Quando utilizado em conjunto com polidoras High Speed e/ou Ultra High Speed, os polímeros presentes em HIGH FRONTIER proporcionam um acabamento de elevada durabilidade, resistência, brilho e transparência.

HIGH FRONTIER contribui para a otimização dos processos de manutenção de pisos, reduzindo a necessidade de remoção frequente do acabamento, o que resulta em economia de tempo, mão de obra e produto.



### Informações Técnicas

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

**Aparência:** Líquido Leitoso

**Cor:** Branco a creme

**Odor:** Característico

**pH:** 7,50 – 9,50

#### COMPOSIÇÃO

Veículo, copolímero acrílico estirenado, éter monoetílico de dietilenoglicol, agentes formadores de filme, plastificante, coadjuvante, agente nivelador e conservante.

#### EMBALAGENS

20 L e 2x5 L

#### PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº

25351.626651/2010-55

TRATAMENTO DE PISOS

### Instruções de Uso

#### Aplicações:

1. O piso deve estar totalmente limpo, isento de acabamentos, sujidades em geral e umidade. Para melhor proteção, durabilidade e maior reflexão do brilho em pisos porosos.
2. Aplicar 2 camadas de SELADOR TERMOPLÁSTICO ou SHINELINE SEAL, antes da aplicação de HIGH FRONTIER.
3. Aplicar HIGH FRONTIER puro, em camadas finas e uniformes, com intervalo de 30 a 45 minutos entre as camadas. Rendimento médio por camada de 70 a 90 m<sup>2</sup> por litro. Recomendamos de 3 a 6 camadas, dependendo das condições do piso e do tráfego.

#### Manutenção:

1. Remover o pó e areia do piso, com o auxílio de um mop pó.
2. Tratar o mop pó com DUST MOP.
3. Fazer a limpeza úmida com DAMP MOP, FINISH CLEANER, CLEAN BY PEROXY ou NF CLEANER, utilizando mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza (macio), para não danificar o acabamento.
4. Para restaurar o brilho e reparar riscos, utilizar os restauradores BOUNCE BACK, SPRAYBUFF ou GLOSS RESTORER, fazendo o polimento do piso com polidoras High Speed ou Ultra High Speed.
5. Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de HIGH FRONTIER, cuidando para que o piso esteja extremamente limpo antes da aplicação.
6. Recomendamos, nesta limpeza profunda, o uso do MULTI SURFACE CLEANER ou DA-17.

### Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.