

# HIGH SHINE

**Impermeabilizante - Acabamento Acrílico para Pisos  
High Speed e Ultra High Speed**



## Propriedades e Utilizações

HIGH SHINE é um acabamento acrílico, indicado para áreas internas de altíssimo tráfego, como: shoppings, supermercados, escolas, hospitais, clínicas, hotéis, etc. Quando utilizado em conjunto com polidoras high speed ou ultra high speed, garante alta resistência e efeito brilho molhado (wet look). De fácil aplicação e manutenção, HIGH SHINE oferece acabamento transparente, antiderrapante de alto brilho, com dureza e durabilidade insuperáveis.

HIGH SHINE proporciona grande economia de mão de obra e tempo, pois reduz substancialmente a necessidade de remoção.



## Informações Técnicas

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

**Aparência:** Líquido Leitoso

**Cor:** Branco

**Odor:** Característico

**pH:** 8,00 – 10,00

### COMPOSIÇÃO

Veículo, polímero acrílico metalizado, éter monoetílico de dietilenoglicol, agentes formadores de filme, plastificante, agente nivelador e conservante.

### EMBALAGEM

20 L e 2x5 L

### PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº

25351.586543/2019-71

## Instruções de Uso

### Aplicação:

1. O piso deve estar totalmente limpo, isento de acabamentos e sujidades em geral e sem umidade.
2. Em pisos com maior porosidade (exemplo: granilite, concreto e cimento), para melhor proteção, durabilidade e maior reflexão do brilho, aplicar 2 camadas de SELADORTERMOPLÁSTICO ou SHINELINE SEAL antes da aplicação de HIGH SHINE.
3. Aplicar HIGH SHINE puro, em camadas finas e uniformes, com intervalo de 30 a 45 minutos entre camadas.

Rendimento médio por camada de 70 a 90 m<sup>2</sup> por litro.

Recomendamos de 3 a 6 camadas, dependendo das condições do piso e do tráfego.

### Manutenção:

1. Remover pó e areia do piso, com o auxílio de mop seco.
2. Tratar o mop seco com DUST MOP.
3. Fazer a limpeza úmida com DAMP MOP, FINISH CLEANER, CLEAN BY PEROXY ou NF CLEANER, utilizando mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza (macio), para não danificar o acabamento.
4. Para restaurar brilho e reparar riscos, utilizar os restauradores BOUNCE BACK, SPRAYBUFF ou GLOSS RESTORER, fazendo o polimento do piso com polidoras high speed ou ultra high speed.
5. Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de HIGH SHINE, cuidando para que o piso esteja extremamente limpo antes da aplicação.

Recomendamos, nesta limpeza profunda, o uso do MULTI SURFACE CLEANER.

## Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

TRATAMENTO DE PISOS