

PEROXY FLOT

Limpador de Uso Geral



Propriedades e Utilizações

PEROXY FLOT é um flotor concentrado à base de peróxido de hidrogênio. Ideal para limpeza e alvejamento dos mais variados tipos de tecidos, como: suede, linho, algodão, chenille, entre outros. Também é indicado para remoção de manchas de gordura, oleosidades, ketchup, shoyu, café, refrigerante, mofo, sangue, entre outras.

PEROXY FLOT age diretamente na sujidade quebrando-a em pequenas partículas que se solubilizam em água em um processo de emulsão. A sinergia entre o peróxido de hidrogênio e tensoativos garantem uma limpeza eficaz.

PEROXY FLOT pode ser utilizado em sofás, colchões, bancos de carro, cadeiras estofadas, carpetes e tapetes, além de ser indicado e seguro para superfícies como: cerâmicas, cromadas, plásticas, porcelanato, vinílico, inox, fórmicas, vidros, espelhos, etc. Ao final do processo de limpeza proporciona agradável fragrância à superfície.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Líquido transparente

Cor: Incolor a levemente amarelado

Odor: Característico

pH: 2,20 – 4,20

COMPOSIÇÃO

Veículo, peróxido de hidrogênio, nonilfenol etoxilado, lauril éter sulfato de sódio, fragrância e sequestrante.

EMBALAGEM

2x5 L e 6x1 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº

25351.373164/2023-07

Instruções de Uso

INDICAÇÃO PARA TECIDOS:

- Proteja com plástico a base dos móveis e superfícies ao redor ou remova-os do local.
- Aspire o pó de todo o tecido.

Remoção de manchas localizadas (spot):

1. Utilize PEROXY FLOT com diluições de até 1:10;
2. Aplique o produto diretamente na mancha e deixe agir por 10 minutos;
3. Esfregue com escova macia ou pano microfibra;
4. Utilize um pano microfibra umedecido com água para remoção total do produto e sujidade ou utilize máquina extratora para melhores resultados.

Limpeza de tecidos em geral:

1. Utilize PEROXY FLOT com diluições de até 1:200, dependendo do grau de sujidade;
2. Pulverize o PEROXY FLOT na superfície e deixe agir por 5 a 10 minutos;
3. Realize a ação mecânica com auxílio de um pano de microfibra ou escova manual de cerdas macias;
4. Para maior produtividade e, dependendo do tipo de tecido, realize a ação mecânica com uma poltriz utilizando o acessório e velocidade corretos.



CARPETES, TAPEÇARIAS E ESTOFADOS

PEROXY FLOT

Limpador de Uso Geral



Para carpetes e tapetes:

- Recomendamos o uso de máquina conservadora e disco bonnet e/ou escova apropriada, ou utilize a lavadora e extratora de carpetes.
1. Com o auxílio da máquina extratora, realize o processo de sucção da solução de produto e sujidade que estiverem na superfície e inicie os enxágues somente com água, recomendamos no mínimo 3 enxágues;
 2. Finalize realizando somente a sucção com a máquina extratora;
 3. Deixe a superfície secar por completo à sombra.

Recomendações Importantes:

- Não utilize em lã, seda, couro, tecidos que soltam cor com facilidade e tecidos delicados;
- Sempre analise o tipo de tecido para definir o produto mais adequado para ser utilizado e a ação mecânica.

INDICAÇÃO PARA SUPERFÍCIES EM GERAL:

- Antes de iniciar a limpeza úmida ou molhada, remova o pó das superfícies.

Limpeza de superfícies em geral:

1. Após remoção do pó, utilize o PEROXY FLOT com diluições de até 1:200, dependendo do grau de sujidade;
2. Pulverize o PEROXY FLOT em um pano de algodão, microfibra ou descartável e aplique com movimentos unidirecionais em mobilias e demais superfícies.

Para limpeza de piso:

1. Utilize o PEROXY FLOT com diluições de até 1:200, dependendo do grau de sujidade.
 2. Aplique o produto no piso com auxílio de mop microfibra, mop úmido ou panos de limpeza.
 3. Se necessário, deixe o produto agir de 5 a 10 minutos e realize ação mecânica com fibras de limpeza e/ou escovas apropriadas.
 4. Recolha o residual de sujidade e solução de produto com o rodo e realize um enxágue.
- A ação mecânica com fibras de limpeza e/ou escovas, bem como o enxágue, podem ser dispensados dependendo do nível de sujidade e proporção de diluição utilizada.

Observação:

Para limpeza pesada, recomendamos diluições de até 1:60.

Para mármore, indicamos o PEROXY FLOT em diluições acima de 1:60, realize teste prévio em área pouco visível antes de sua utilização

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.



CARPETES, TAPEÇARIAS E ESTOFADOS