



Procedimentos para Aplicação Spartagard Tecidos

USO ESTRITAMENTE PROFISSIONAL. A aplicação do Spartagard Tecidos deve ser feita por profissionais treinados e especializados em limpeza de tecidos.

Spartagard Tecidos foi desenvolvido para proteger tecidos utilizados em revestimentos de estofados, poltronas, cadeiras, bancos de veículos e/ou almofadas.

IMPORTANTE:

Esse produto **NÃO** é um impermeabilizante de tecidos. O Spartagard é um retardante de penetração de líquidos à base de água, tais como, café, suco, refrigerante, leite, achocolatado, etc. Sua eficiência não é garantida contra manchas de óleo, de batom, tintas em geral, ou qualquer outra sujidade que não seja à base de água. **Mesmo sendo novos, é necessário lavar os tecidos antes da aplicação do Spartagard Tecidos, o que deve ser feito por profissional treinado e especializado em limpeza de tecidos**, caso contrário, após aplicação do produto, podem ser revelados quaisquer resíduos de cola, de sujidades invisíveis, como de lubrificantes, engomagem ou demais produtos aplicados nos fios durante a fabricação do tecido, e que são visualmente imperceptíveis. Além disso, esses resíduos afetam diretamente a eficiência do Spartagard Tecidos. Não use o Spartagard Tecidos em couro, tecidos sintéticos (ex. corino, courvin, etc), plástico, borracha, madeira, seda, tecidos ecológicos (ex. tecidos com fibra de PET), tecidos com tramas muito abertas e cetim.

PREPARAÇÃO DOS TECIDOS ANTES DA APLICAÇÃO

ATENÇÃO!

Antes de iniciar a aplicação do produto Spartagard Tecidos é necessário observar alguns fatores como:

- Ter cor firme. Alguns tecidos podem manchar até com água. Faça um teste prévio antes de lavar ou aplicar o produto, umedecendo um pano branco e esfregando em local pouco visível, observe se o pano ficou pigmentado com a cor do tecido. Em caso positivo, não recomendamos lavar e ou aplicar Spartagard Tecidos.
- Os tecidos devem ser lavados antes da aplicação do Spartagard tecidos, mesmo sendo novos. O enxágue do tecido sempre deverá ser feito com máquina extratora pelo profissional treinado e especializado em limpeza de tecidos, para que não fique qualquer resíduo do produto usado na lavagem.
- Os estofados devem estar limpos, isentos de poeira, sujeiras, resíduos de cola, engomagem, resíduos de detergente, etc.
- Não aplicar no tecido qualquer produto odorizador antes ou depois da aplicação do Spartagard Tecidos. Estes produtos contêm tensoativos que comprometem o desempenho do Spartagard Tecidos.
- O tecido a receber o Spartagard Tecidos deve estar 100% seco, sob pena de o produto perder sua eficácia.

LIMPEZA DOS TECIDOS

1. Ação mecânica

- NUNCA utilizar escovas rotatórias, ainda que adaptadas em furadeiras e/ou polidoras, ou mesmo escova manual no sentido circular para fazer ação mecânica.

Proibido o Uso Destes Equipamentos



- NUNCA realizar movimento circular, orbital ou espiral. Esses movimentos geram eletricidade estática, embaraçando as fibras dos tecidos, causando danos irreversíveis aos desenhos e às texturas das fibras, podendo esgarçar os tecidos e romper as costuras de estofados.

Proibido Movimento Circular



- PARA REALIZAR AÇÃO MECÂNICA, utilize sempre escova manual de cerdas macias ou fibra branca com auxílio de um suporte manual para fibra. O movimento deve ser leve, de um lado para o outro, em sentido horário e anti-horário, sem fazer pressão.

Movimento Lateral (Tipo Limpador de Para-brisa)



2. Tecidos novos

Mesmo sendo novo, **é necessário lavar o tecido antes da aplicação do Spartagard Tecidos** para assegurar a remoção de qualquer sujeira, ainda que não visível, e resíduos de tratamentos, tais como engomagem, lubrificantes nas fibras durante a tecelagem, cola, resíduo de detergente proveniente de limpeza e enxágue inadequados, etc. Qualquer tipo de sujeira presente no tecido pode causar manchas ou afetar a performance do produto **Spartagard Tecidos**.

3. Aplicação do produto Spartagard Tecidos

ATENÇÃO!

- Os tecidos nos quais serão aplicados o Spartagard Tecidos devem ser lavados por profissional treinado e especializado em limpeza de tecidos, **mesmo sendo novos**.
- Não aplicar o Spartagard Tecidos, caso o tecido ainda esteja úmido.
- Proteja com um plástico as superfícies ao redor (piso, móveis, parede e detalhes de madeira ou outros materiais presentes no tecido que será aplicado o Spartagard Tecidos), evitando respingos que podem causar manchas.
- Durante a aplicação, utilize os seguintes EPI's: luvas e óculos de proteção.

3.1 Aplique o Spartagard Tecidos com pulverizador pressurizado, com **pressão mínima de 25 libras**.

3.2 Regule o jato em forma de leque, mantendo o bico difusor a uma distância máxima de 15 centímetros do tecido.

3.3 Aplique o Spartagard Tecidos em toda a superfície, começando de cima para baixo, no sentido vertical e horizontal, evitando deixar falhas ou excessos. Faça aplicações cruzadas para obter melhor resultado, aguardando o tempo de secagem das aplicações.

3.4 Aplicar o Spartagard Tecidos também nos cantos e dobras dos tecidos.



3.5 Aguarde a secagem do produto por no mínimo 24 horas. Não secar ao sol. Em dias chuvosos e frios, use ventilação forçada com secadores de ar frio ou quente para auxiliar a secagem.

OBSERVAÇÃO: Após a secagem do Spartagard Tecidos, passe levemente um pano de microfibra branco e limpo ou uma escova de cerdas macias e brancas, sem fazer pressão, no sentido das fibras do tecido para alinhá-las.

3.6 Após a secagem, caso ocorra mancha por excesso de produto (quando não é aplicado com o equipamento indicado ou da maneira descrita nesse procedimento), utilize um pano de algodão branco, limpo e seco para a retirada. Passe o pano no sentido contrário das fibras do tecido e, em seguida, no sentido das fibras para alinhá-las.

IMPORTANTE!

- Após 24 horas, é possível testar se houve a proteção do tecido. Para isso, goteje água limpa sobre o tecido que foi aplicado o Spartagard Tecidos, se ocorrer a repelência da água, a aplicação foi bem-sucedida. Se houver a penetração da água em alguns pontos, será necessário repetir a aplicação do **Spartagard Tecidos**.
- Se houver penetração de água apenas nos cantos e dobras de estofados, significa que o produto não foi bem aplicado nessas regiões. Nesse caso, reaplicar o produto somente nos cantos e dobras onde houve a penetração de água.
- Se houver penetração de água em todo o tecido, significa que houve falha no processo de enxágue ou houve aplicação de produtos odorizadores com perfume (esses produtos contêm tensoativos em sua formulação, que comprometem a eficácia do Spartagard Tecidos.) Nesse caso, o tecido deve ser lavado por profissional treinado e especializados em limpeza de tecidos, para a aplicação do Spartagard Tecidos.
- Se, após aplicação do Spartagard Tecidos, o tecido apresentar manchas de cola ou qualquer outro tipo de sujidade, significa que o tecido não foi lavado ou que o procedimento de lavagem não foi bem executado.

4. Como manter um tecido tratado com Spartagard Tecidos

- 4.1 O proprietário do tecido deverá fazer aspiração do pó frequentemente.
- 4.2 Em caso de líquidos derramados, o proprietário do tecido deverá absorvê-los o mais rápido possível, utilizando papel absorvente ou pano de algodão branco, limpo e seco (**sem a utilização de produtos químicos**).
- 4.2.1 Evite esfregar ou pressionar o líquido sobre o tecido. Deixe que o papel ou pano absorva o líquido derramado.
- 4.2.2 Em seguida, limpe o local com pano de algodão branco e limpo, umedecido em água, para remover qualquer resíduo de sujidade.
- 4.3 Alguns tipos de molhos contêm óleo e podem deixar resíduos que não saem somente com pano umedecido em água. Nesse caso, lave novamente.

IMPORTANTE!

A reaplicação do Spartagard Tecidos deve ser realizada sempre que o tecido sofrer limpezas ou lavagens, utilizando qualquer tipo de produtos químicos, pois os mesmos removem a proteção do tecido.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso SAC Técnico - portega@spartanbrasil.com.br.