

# REMOVEREX



## Removedor de Resíduos de Rejunte Epóxi e Tinta

### Propriedades e Utilizações

REMOVEREX é um produto gel indicado para remover resíduos de rejunte epóxi que ficam aderidos nas superfícies dos pisos e revestimentos. É também ideal para remoção de tintas (base água e óleo), pichações e vernizes. Indicado para o uso em pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e mármore.

**Rendimento de 10 m<sup>2</sup> por embalagem de 500 gramas.**

### Informações Técnicas

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

**Aspecto:** Gel Transparente

**Cor:** Incolor a amarelado

**pH:** 6,50 – 7,50

**Odor:** Característico

#### COMPOSIÇÃO

Solventes, espessante, n-metil-pirrolidona e neutralizante.

#### EMBALAGEM

6 x 500 g

**PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.752244/2021-55**

### Instruções de Uso

#### Em remoção de resíduos de rejunte epóxi:

1. Aplicar o REMOVEREX diretamente sobre a superfície a ser limpa com auxílio de uma espátula de plástico, trincha ou pincel.
2. Em resíduos leves (brumas superficiais) deixar agir no mínimo de 10 a 15 minutos.
3. O tempo de ação será determinado pela espessura e tempo de secagem dos resíduos a serem removidos.
4. Para pisos e revestimentos polidos, após o tempo de ação, fazer a remoção dos resíduos de rejunte epóxi com auxílio de uma espátula de plástico ou fibra macia e para superfícies rústicas utilize uma fibra de limpeza pesada.
5. Em seguida, enxágue com água em abundância.
6. Caso necessário, repita a aplicação.

#### Em remoção de tintas, pichações e vernizes:

1. Aplicar o REMOVEREX diretamente sobre a superfície a ser limpa, com auxílio de uma espátula de plástico ou pincel. Aguarde o tempo de ação por no mínimo 30 minutos.
2. Em pisos e revestimentos polidos, esfregue com fibra macia e para superfícies rústicas utilize escova de nylon ou fibras de limpeza pesada.
3. Em seguida, enxágue com água em abundância.
4. Caso necessário, repita a aplicação.

### Atenção

- Use luvas e óculos de proteção para manusear o produto.
- REMOVEREX deve ser usado puro. Não misture com água.
- Proteger superfícies de acrílico, borrachas, pinturas especiais e metálicas (ferro, alumínio, zinco, etc). Não aplicar em superfícies aquecidas.
- Realize um teste em pequena área (e pouco visível) aplicando uma quantidade suficiente de REMOVEREX para a visualização da compatibilidade entre o produto e as superfícies (piso e revestimento).

### Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

