

REMOVEREX



Removedor de Resíduos de Rejunte Acrílico e Epóxi

Propriedades e Utilizações

REMOVEREX é um produto em gel indicado para remover resíduos de rejunte acrílico e epóxi que ficam aderidos nas superfícies dos pisos e revestimentos. É também ideal para remoção de tintas (base água e óleo), pichações e vernizes. Indicado para o uso em pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos, mármore e pastilhas. **Recomendações:** Realize um teste em pequena área (e pouco visível) aplicando uma quantidade suficiente de REMOVEREX para a visualização da compatibilidade entre o produto e as superfícies (piso e revestimento).

Rendimento de até 10 m² por embalagem de 500 gramas.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

Aspecto: Gel Transparente

Cor: Incolor a amarelado

pH: 6,50 – 7,50

Odor: Característico

COMPOSIÇÃO

Álcool benzílico, butilglicol, espessante, n-metil-pirrolidona e neutralizante.

EMBALAGEM

6 x 500 g

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.752244/2021-55

Instruções de Uso

Para remoção de resíduos de rejunte acrílico e epóxi:

1. Aplique o REMOVEREX diretamente sobre a superfície a ser limpa utilizando espátula de plástico, trincha ou pincel.
2. Em resíduos leves (brumas superficiais) deixe agir no mínimo de 10 a 15 minutos.
3. O tempo de ação será determinado pela espessura e tempo de secagem dos resíduos a serem removidos.
4. Para pisos e revestimentos polidos, após o tempo de ação, realize a remoção dos resíduos de rejunte epóxi com auxílio de uma espátula de plástico e fibra macia. Em superfícies rústicas utilize fibra de limpeza pesada ou escova.
5. Em seguida, enxágue com água em abundância e, caso necessário, repita a aplicação.

Para remoção de tintas, pichações e vernizes:

1. Aplique o REMOVEREX diretamente sobre a superfície a ser limpa utilizando espátula de plástico ou pincel.
2. Aguarde o tempo de ação por no mínimo 30 minutos.
3. Em pisos e revestimentos polidos, esfregue com fibra macia e para superfícies rústicas utilize escova de nylon ou fibras de limpeza pesada.
4. Em seguida, enxágue com água em abundância e, caso necessário, repita a aplicação.

Atenção

- Use luvas e óculos de proteção para manusear o produto.
- REMOVEREX deve ser usado puro. Não misture com água.
- Proteger superfícies de acrílico, borrachas, pinturas especiais e metálicas (ferro, alumínio, zinco, etc). Não aplicar em superfícies aquecidas.
- Realize um teste em pequena área (e pouco visível) aplicando uma quantidade suficiente de REMOVEREX para a visualização da compatibilidade entre o produto e as superfícies (piso e revestimento).

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

