

SHINEFLOOR

Selador e Acabamento Low Speed



Propriedades e Utilizações

SHINEFLOOR é um selador e acabamento acrílico em um único produto. Oferece proteção, economia e facilidade de aplicação. Indicado para áreas de médio e baixo tráfego como: escritórios, clínicas, áreas comerciais, áreas de baixo fluxo em hospitais, etc.

SHINEFLOOR é aplicável em paviflex, mantas vinílicas, borrachas (plurigoma), granilite, marmorite, ardósias e outros tipos de pedras. SHINEFLOOR auxilia a penetração nos poros, proporcionando maior aderência, nivelamento, alto brilho e transparência, realçando a cor natural do piso e facilitando a limpeza diária.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

Aparência: Líquido Leitoso

Cor: Branco a Creme

Odor: Característico

pH: 7,5 – 9,5

COMPOSIÇÃO

Veículo, conservante, agente nivelador, agentes formadores de filme, éter monoetílico de dietilenoglicol, plastificante e polímero acrílico.

EMBALAGEM

2x5 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº

25351.404610/2010-18

Instruções de Uso

Aplicação:

1. A superfície deve estar totalmente limpa, isenta de acabamentos, sujidades em geral, umidade e pó.
2. Após a limpeza preliminar, deixe o piso secar por um período mínimo de 01 (uma) hora.
3. Aplicar SHINEFLOOR em camadas finas e uniformes, utilizando mop aplicador.

Recomendamos aplicar de 4 a 6 camadas para garantir maior durabilidade e proteção ao piso, com 30 a 45 minutos de secagem entre as camadas.

Manutenção:

1. Para uma manutenção diária, retirar o pó com mop tratado com produto DUST MOP ou uma vassoura de pelo.
2. Lavar o piso utilizando o produto DAMP MOP, FINISH CLEANER ou CLEAN BY PEROXY com auxílio de um mop úmido e fibra de limpeza branca, máquina conservadora low speed ou máquina lavadora automática com disco de limpeza diária.
3. Enxaguar.
4. Para renovar o brilho sem reposição de camadas, após o piso lavado e seco, polir com máquina high speed com disco pelo de porco, pulverizando o produto SPRAYBUFF ou GLOSS RESTORER para melhores resultados.
5. Mensalmente ou quinzenalmente, de acordo com o desgaste, faça uma limpeza profunda no piso utilizando o produto MULTI SURFACE CLEANER ou DA-17 diluído 1:40.
6. Utilize uma máquina low speed com disco de limpeza profunda.
7. Enxágue bem e deixe o piso secar por 45 minutos e aplique 1 ou mais camadas conforme o desgaste.

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

