

# SSE CARPET PRESpray & SPOTTER

Removedor de Manchas para Carpetes, Tapetes e Estofados



## Propriedades e Utilizações

SSE CARPET PRESpray & SPOTTER é um removedor de manchas para carpetes, tapetes e estofados.

Formulado com agente umectante e solvente, SSE CARPET PRESpray & SPOTTER é indicado para a remoção de oleosidades, gorduras, café, refrigerantes e manchas em geral.

Possui uma agradável fragrância cítrica e proporciona uma rápida remoção das sujidades mais aderidas.

## Informações Técnicas

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

**Aparência:** Líquido Transparente

**Cor:** Amarelo

**Odor:** Característico

**pH:** 8,5 - 10,5

### COMPOSIÇÃO

Veículo, dispersante, dipropilenoglicol monometil éter, óxido de cômico alquil dimetil amina, sequestrante, fragrância, conservante e corante.

### EMBALAGEM

2x5 L e 6x1 L

### PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº

25351.008700/2003-44

## Instruções de Uso

1. Aspirar toda a área com aspirador de pó. SSE CARPET PRESpray & SPOTTER é pronto para uso.

### Método extração

1. Aplicar SSE CARPET PRESpray & SPOTTER sobre a mancha com pulverizador e deixar agir por 15 minutos.
2. Esfregar com pano branco e limpo ou escova macia.
3. Realizar extração e enxágue da sujidade e resíduo de produto com auxílio de máquina extratora (utilizar apenas água no tanque de solução).
4. Deixar secar.

### Método manual

1. Retirar qualquer excesso de líquido com um pano limpo, branco e absorvente.
2. Aplicar com o auxílio de um pulverizador SSE CARPET PRESpray & SPOTTER diretamente sobre a mancha.
3. Esfregar suavemente com um pano branco e limpo ou escova macia.
4. Remover a sujidade utilizando um pano branco e limpo e pulverizar água até total remoção de sujidade e resíduo de produto.
5. Deixar secar.

### Método de limpeza com Bonnet

1. Aspirar o carpete ou tapete com aspirador de pó.
2. Pulverizar o SSE CARPET PRESpray & SPOTTER na diluição de até 1:20.
3. Pulverizar o produto no disco Bonnet e realizar ação mecânica com auxílio de máquina conservadora (low speed).
4. Virar e trocar o disco Bonnet assim que sujar.
5. Para remover o residual de produto e sujidade, pulverizar pequena quantidade de água no disco bonnet e na superfície.
6. Utilizar máquina conservadora (low speed) para esse processo.

## Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

